

タカシマ新規在庫

ウェッジ式

コンクリート用

トルコンアンカー

価格表掲載ページ：70-1

TCW/STCW

医療機器取付/通信架台取付/
シラ材取付/プラント設備工事/
機器設置等

施工管理の
目安となる
ラインマーク

②
頭部刻印により
施工後も
全長確認が可能

追従拡張機能
引張力に追従し
拡張する為
安定した強度を発揮

ドームワッシャーの
つぶれで施工完了の
目視確認が可能

窓付高ナットで
適正ねじ係り量が
目視確認可能

位置合わせ用
ラインマーク

AW-BW

スプリンクラー取付/天井配管取付/
空調機器取付

TCW タイプ スチール製 三価クロメート処理

品番	呼径	全長	ねじ長さ	最大 取付物厚	ドリル径	アンカー 埋込み長さ	アンカー有効 埋込み長さ	穿孔深さ	頭部刻印	入数	
										小箱	大箱
TCW-1080	M10	80	37	15	10.0	49以上	40以上	75-t	2	30	240
TCW-1290	M12	90	39	10	12.0	61以上	50以上	80-t	1	25	150
TCW-1210	M12	100	49	20	12.0	61以上	50以上	90-t	2	25	150

t=取付物厚

STCW タイプ ステンレス製 SUS304系

品番	呼径	全長	ねじ長さ	最大 取付物厚	ドリル径	アンカー 埋込み長さ	アンカー有効 埋込み長さ	穿孔深さ	頭部刻印	入数	
										小箱	大箱
STCW-1080	M10	80	37	15	10.0	49以上	40以上	75-t	2	30	240
STCW-1290	M12	90	39	10	12.0	61以上	50以上	80-t	1	25	150
STCW-1210	M12	100	49	20	12.0	61以上	50以上	90-t	2	25	150

t=取付物厚

AW-BW タイプ スチール製 三価クロメート処理

品番	異径高ナット 呼径	アンカー 外径	全長	ねじ長さ	ドリル径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	ナット2面幅	入数	
									小箱	大箱
AW-3050BW	W3/8	10.0	102	15	10.0	54(45)	60	14	50	150
AW-4060BW	W1/2	12.0	131	18	12.0	71(60)	80	19	25	75